



ENERGY STAR

Canada • Zone

1 2

energystar.gc.ca

DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION/NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE

**Energy Performance Ratings
Évaluation des propriétés énergétiques**

U-Factor
Facteur-U

1.61

W/m²•k

Solar Heat Gain Coefficient
Coefficient de gain de chaleur solaire

0.47

Energy Rating
Rendement énergétique

32

Visual Transmittance
Transmission visible

0.48

Clera Windows + Doors by FM Industries

Clera Awning

Vinyl Frame, Double Glazed,
LowE coating (e=0.022, S3), Argon/air filled

NR7635-9455040-ES



Energy performance and visual transmittance ratings certified to **CSA A440.2-14**. Ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product. Certification agency does not recommend or warrant product for any specific use.

Les taux de performance énergétique et de transmission visible sont certifiés **CSA A440.2-14**. Les taux sont déterminés selon une série de conditions environnementales fixes et une taille de produit particulière. L'agence de certification ne recommande ni ne garantie le produit aux fins d'utilisation particulière.

Physical Performance Ratings / Evaluation des propriétés physiques

Class R – PG70 1225mm x 695mm (48" x 27") Type AP

Design Pressure (+DP / -DP):

+3600 Pa / -3600 Pa

Water Pressure Resistance Test Pressure:

730 Pa

Canadian Air Infiltration / Exfiltration:

A3 Level

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S2/A440-08 and A440S1-09